



SINDS

2013

— DE —  
**HOUTBROEDERS**

## Productblad | LAKWERK

### OVER LAKWERK

Lakwerk met lakken op basis van een watergedragen polyurethaan-acrylaat geeft een hoogwaardige bescherming voor binnensituaties. Op de primerlaag zijn minimaal twee afwerkklagen aangebracht, tijdens het drogingsproces ontstaat in het oppervlak van de lak een lichte perzikhuid-structuur. Lakwerk is krasvast, slijtvast en kleurecht.

### AANDACHTSPUNTEN BIJ GEBRUIK

Geef natte plekken niet de kans om in te trekken, dit kan vlekken veroorzaken. Neem nattigheid meteen af met een droge doek.

Wanneer het zou gebeuren dat er een schilfer uit het oppervlak wordt gestoten komt het basismateriaal echter weer bloot te liggen, in dat geval is het aan te raden de beschadiging snel af te dichten om te voorkomen dat er vocht in het basismateriaal kan trekken. Indien u de Houtbroeders wil vragen de schade te herstellen dient u deze binnen één week te melden.

### LAKWERK REINIGEN

Lakwerk is zeer goed te reinigen doordat het oppervlak goed wordt afgesloten waardoor vuil zonder grote krachtsinspanning en zonder gebruik van chemische middelen kan worden verwijderd. Een licht vochtige doek in in principe genoeg om het oppervlak schoon te maken, eventueel in combinatie met een mild, in water oplosbaar huishoudelijk reinigingsmiddel.

Gebruik in geen geval een glasreiniger. Glasreinigers bevatten oplosmiddelhoudende stoffen! Let er wel op dat gebruikte poetsmiddelen (doeken, sponzen en meer) zeer goed schoon moeten zijn. Eventueel aanwezige minerale verontreinigingen, zoals zandkorrels of stofdeeltjes, kunnen tot krassen op het oppervlak leiden. Gebruikt u een schuurspons of schuurwol (zoals Scotchbrite) dan ontstaan er matte plekken.

**de Houtbroeders VOF**  
[www.dehoutbroeders.nl](http://www.dehoutbroeders.nl)

[info@dehoutbroeders.nl](mailto:info@dehoutbroeders.nl)  
076 562 1483

Kleine Krogt 13-I  
4825 AN Breda