



SINDS

2013

— DE —
HOUTBROEDERS

Productblad | HOUTEN BLADEN AFGEWERKT MET HARDWAX-OLIE

OVER MASSIEF HOUT

Massief hout is een natuurproduct dat reageert op schommelingen van luchtvochtigheid en kamertemperatuur door middel van krimpen en uitzetten. Voor zowel mens als hout is een evenwichtig, niet te droog binnenklimaat belangrijk. Kamerplanten en luchtbevochtigers – bijv. op radiatoren – helpen bij het verhogen van de luchtvochtigheid tijdens de verwarmingsperiode. Probeer ervoor te zorgen de luchtvochtigheid tussen de 50% en 70% blijft om extremen in werking te voorkomen.

De belangrijkste stelregel voor reiniging en onderhoud van massief houten bladen met hardwax-olie is dat gemorste vloeistoffen en vuil meteen worden weggenomen. Dat voorkomt inwerking op de oppervlakte. Wanneer de oppervlakte plaatselijk of geheel schraal gaat ogen moet deze onderhouden worden.

OVER OSMO HARDWAX-OLIE

Hardwax-Olie combineert alle voordelen van oliën en wassen in een uniek product. Het behoudt de natuurlijke uitstraling van het houtoppervlak, is slijtvast, water- en vuilafstotend, doorlopend belastbaar en uiterst veerkrachtig

Osmo geeft een kleurloze matte houtafwerking, door de open poriën structuur kan het hout blijven ademen en de waslaag niet barsten, afbladderen of schilferen. Het is resistent tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensap, melk. De droge laag is onschadelijk voor mens, dier en plant.

INSTRUCTIES VAN DE FABRIKANT BIJ REINIGING EN ONDERHOUD

Het onderhoud van oppervlakken met hardwax-olie omvat in het kort droog reinigen met een stofzuiger en/of stofwisser en lichtvochtig reinigen met een neutrale reiniger of een speciale, voedende zeep. Afhankelijk van het gebruik moet het oppervlak periodiek (plaatselijk) worden opgefrist met onderhoudsolie of onderhoudshardwax.

GEGEVENS IMPORTEUR & FABRIKANT

Osmo Nederland B.V.
Schinkeldijkje 16B
1432 CE Aalsmeer
+31 (0)20-2184500
info@osmonederland.nl